

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Sikkerhet råd

Vær oppmerksom på følgende

Les disse instruksjonene og sikkerhetsanbefalingene før du begynner å montere drivhuset eller oransjeriet. Er emballasjen uskadet? Kontroller om alt er til stede før du begynner monteringen av konstruksjonen. En eventuell reklamasjon på defekter eller deler som mangler, må sendes til Dancover før du starter monteringen. Dancover kan ikke holdes ansvarlig for skader påført under monteringen av produktet, som riper, bulker eller tilsvarende. Ta vare på disse instruksjonene på et trygt sted for fremtidige referanser.

Kundeservice

Besøk gjerne butikken vår eller kontakt via telefon, e-post eller bruk chatten, hvis du har spørsmål om det nye produktet eller om du trenger reservedeler.

Sikkerhetsanbefalinger

Når du setter opp et drivhus, er det ditt ansvar at du forholder deg til lokale lover og regler, og sørger for at drivhuset monteres korrekt ifølge den inkluderte monteringsanvisningen. Det er veldig viktig at du monterer delene i henhold til instruksjonene. Ikke hopp over noen deler eller monteringsstrinn.

Bruk av verneutstyr under monteringen

Vær forsiktig når du monterer drivhuset, siden noen av delene kan ha skarpe kanter, både profiler og glass. Bruk arbeidshansker som anbefalt i manualen, og helst vernesko og -briller. Hvis du bruker en stige eller elektriske verktøy, sørg for at du forholder deg til sikkerhetsanbefalingene fra produsenten. Barn bør holdes borte monteringsstedet. Av sikkerhetsgrunner, bør du ikke sette opp drivhuset i regnvær og mye vind.

Ikke len deg mot drivhuset mens du bygger. Ikke sett drivhuset på et vindutsatt sted. Ikke prøv å sett opp drivhuset hvis du trøtt eller er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Vi anbefaler at du ikke er alene når du gjør monteringen.

Vær oppmerksom på følgende!

Pass på at du setter drivhuset på et jevnt og fast underlag, helst betong, men belegningsstein, treplattung eller grus kan også fungere. Sokkelen må være helt i vater og rettvinklet, kontroller med å måle de to diagonale lengdene. Dette er viktig enten du har et drivhus med en prefabrikert sokkel eller du lager din egen sokkel. Fest rammen på konstruksjonen, for å forhindre ulykker i tilfelle ekstremvær.

Snø og andre potensielle farer

Hvis det samler seg snø på drivhustaket, pass på at du måker bort all snøen slik at drivhuset ikke kollapser fra vekten av alt for tung snø. En ekstra forhåndsregel, kan være å plassere en eller flere søyler under mønet. Når du plasserer drivhuset, vær oppmerksom på grener som kan falle ned fra trær, snøras fra tak og andre ting som kan være en potensiell fare for drivhuset. Vi anbefaler at du bruker silikon for å sikre vinduspanlene, selv om dette ikke står beskrevet monteringsmanualen. Silikon forsegler vinduene og gjør at de holder seg på plass.

Regelmessig kontroll og sikkerhet

Vær oppmerksom på at selv om drivhus og oransjerier er solide og holdbare konstruksjoner, så er de likevel ikke permanente bygninger, så det er opp til deg å kontrollere konstruksjonen for å sørge for at det er trygt og fungerer som det skal. Et drivhus er en solid med lett konstruksjon, så det er ditt ansvar å kontrollere at drivhuset er trygt festet til sokkelen, slik at drivhuset ikke forårsaker skade på andre i tilfelle det blir dårlig vær. I tilfelle storm, må alt av løse gjenstander fjernes fra hagen: hagemøbler, parasoller, leker, trampoliner og den slags, ettersom dette flytte seg og treffe drivhuset i uværet. Om vinteren kan du sikre drivhuset ved å fjerne de automatiske vindusåpnerne og generelt sikre dører og vinduer så ikke vinden får tak. Når du fester rammen på drivhuset, må du passe på å ikke treffe skjulte kabler eller rør i bakken når du slår ned jordspydene, jordankre eller tilsvarende.

Forsikring

Sjekk om drivhuset er dekket av innboforsikringen. Ikke opphold deg i drivhuset under ekstreme værforhold. Sørg for at vinduer og dører er forsvarlig lukket når det blåser mye.

Garantien fra Dancover gjelder bare vanlig bruk av produktet, vanlig slitasje er ikke inkludert, i henhold til de skriftlige brukerinstruksjonen eller manualen. Hvis du eventuelt trenger å rengjøre drivhuset, bruk bare et mildt rengjøringsmiddel og lunkent eller kaldt vann – og et desinfeksjonsmiddel før den nye sesongen. Kraftige rengjøringsmidler må ikke benyttes.

Garantiinformasjon

Besøk dancovershop.com for garantiinformasjon.

Sjekk alltid nettstedet og manualen for oppdaterte sikkerhetsanbefalinger.

VIKTIG INFORMASJON FOR POLYTUNNEL-DRIVHUS

Du vil oppnå riktig bruk av ditt polytunnel drivhus ved å montere og bruke det i henhold til produsentens anvisninger:

1. Tunnelen må monteres nøye i henhold til retningslinjene i manualen.
2. Alle elementer i tunnelkonstruksjonen skal være nøye sikret med stifter på alle punkter der skjøtebeslag og rør møtes.
3. Folien bør monteres på solrike og vindstille dager, noe som vil gjøre arbeidet betraktelig enklere. Festing og stabil montering av folien er svært viktig og har også stor betydning for materialets holdbarhet.
4. Om vinteren bør folien fjernes fra rammen.
5. For ytterligere å sikre tunnelen mot vind og vær anbefaler vi at du forsterker tunnelen ved å installere avstivere i endene av drivhuset.
6. I lengre tunneler anbefales det også å forsterke hele konstruksjonen. Dette kan gjøres ved å installere stivere i den øvre delen av drivhuset i form av ekstra rør eller en tykk ledning i et kryss.
7. Tunnelens konstruksjon kan også forsterkes med polypropylentau, som slynger seg på tvers av tunnelens overflate og som festes til knagger eller jordankre ved foten av tunnelen.
8. Ikke la tunnelen stå åpen i sterk vind, da dette kan forårsake skade på tunnelen.
9. Man bør ikke feste strengene og stengene som støtter plantene til rammen av tunnelen, da dette kan forårsake skader på drivhuset.
10. Polytunnelen bør ikke plasseres uten noen form for ly. Det skal helst være i nærheten av bygninger eller trær og busker.
11. Under montering bør temperaturen ikke være under 10°C.

MERK FØLGENDE!

Leverandøren eller produsenten er ikke ansvarlig for feil bruk av tunnelen, utover tiltenkt bruk, og for skader som har oppstått som følge av ekstreme værforhold, som sterk vind, haglbyger, snø mv.

INFORMASJON OM MONTERING AV POLYKARBONAT DRIVHUS

Fjern omtrent 2 tommer film fra alle arkkantene før du installerer. Fjern all film umiddelbart etter at konstruksjonen er fullført.

Den UV-beskyttede siden av arket er dekket med opalhvit film og skal vende mot solen.

